

Obraceče stohů BUSCH řada SE



SE 90
SE 125

Pouze pro obracení stohů. Pevný ovládací panel může být umístěn na pravé nebo levé straně.



SE 90 RLA
SE 125 RLA

Pro obracení stohů s funkcemi provzdušňování, srovnávání a setřásání.

Pevné zarovnávací pravítko, naklonění stohu (15°), otáčecí ovládací panel umístěn na pravé nebo levé straně, regulace množství vzduchu pákou na tělese zařízení

Volitelné doplňky:

Všechny modely SE lze rozšířit o klapky pro omezení stlačení stohu. Tyto klapky automaticky zastaví svíraní plošin tak aby nedošlo k stlačení stohu papíru. K této variantě je na ovládacím panelu k dispozici tlačítko pro vyřazení klapek s provozu, kterým je možné stoh cíleně stlačit.

Modely SE 125 a SE 125 RLA lze dodat se zvýšenou výškou rozvoru plošin (1750 mm) a zvýšenou nosností (1200 kg).

Technické parametry řady SE

Model		SE 90	SE 90 RLA	SE 125	SE 125 RLA
Max.formát archu	mm	540x740	540x740	800x1200	800x1200
Funkce:	obracení provzdušnění srovnávání střásání	ano	ano ano ano ano	ano	ano ano ano ano
Nosnost	kg	500	500	1000	1000
Šířka plošin	mm	900	900	1250	1250
Hloubka plošin	mm	620	620	900	900
Max.výška stohu vč. 2 strojových palet	mm	1200	1200	1350	1350
Min.výška stohu vč. 2 strojových palet	mm	290	290	390	390
Příkon	kW	1,5	3,8	1,5	4,5
Standardní vybavení (•) / Varianty (možné dokoupit) (o)					
Klapky omezující tlak		o	o	o	o
Provzdušňovací zařízení - počet trysek			2		2
Regulace množství vzduchu pomocí ruční páky na kostře stroje			•		•
Vyrovnávací pravítko, pevně nastavené			•		•
Vibrační zařízení			•		•
Zvětšená šíře rozvoru plošin	mm			o/1750	o/1750
Zvýšená nosnost	kg			o/1200	o/1200
Rozměry / Váha					
Délka	mm	1670	1860	2120	2300
Šířka	mm	2000	1830	2245	2180
Výška s dosahem	mm	1710	1890	2060	2210
Čistá váha	kg	650	840	850	1100