

# Obraceče stohů BUSCH řada SWH



Zařízení řady SWH jsou mnohem víc než jenom obraceče stohů. Technicky vyspělý obraceč stohu papíru zabezpečuje hladký provoz a rychlejší další zpracování a je nepostradatelným zařízením pro náročné tiskárny a zpracovatele papíru a kartonu. Slouží přípravě, tisku i konečnému zpracování. Je nutnou investicí při vyšších nárocích na kvalitu konečného produktu.

## Značení produktové řady SWH

Každý model řady SWH nese označení, které se skládá z čísla označujícího šířku nakládací plošiny (90 / 125 / 155 / 180 cm) a kombinací písmen R/L/A. Instalace zařízení nevyžaduje jejich zapuštění do podlahy ani pevné upevnění k podlaze.

### *L provzdušnění*

Nesmí se zapomenout na provzdušnění nepotištěného materiálu. Ořízlé hrany papíru jsou odděleny (zabránění potisku dvou slepených listů), celý stoh papíru je opatřen vzduchovým polštářem. Vzduchové tryska jezdí pod stohem materiálu automaticky z jedné strany na druhou nebo jsou jednotlivě řízené stlačením ovládacího tlačítka.

### *A srovnávání*

Robustní vyrovnávací pravítko přijede po otočení ručního kola ke stohu papíru. Zarážky pravítka se roztáhnou podle výšky stohu papíru. Vysokým výkonem provzdušňování se stoh v nakloněné poloze (15°) vyrovná podle pravítka. Výběr makulatur a chybných listů je v této pozici podle materiálu bez problémů proveditelný. Též je možné středové vyrovnání stohu papíru na větší paletě. Obslužný pult je u strojů s vyrovnávacím pravítkem pohyblivý dopředu a dozadu, aby se ulehčilo pozorování při řízení vyrovnávání, stejně jako při eventuálním manuálním přerovnání.

### *R setřásání*

Setřásání je ideálním prostředkem k perfektnímu vyrovnání stohů papíru a kartonu. Je prováděno v nakloněné poloze stohu papíru při vysokém výkonu provzdušňování. Tichý vibrační proces vyrovná stoh papíru do spodního rohu. Intenzitu vibrace je možné u obslužného pultu plynule měnit.

**BUSCH**  
GRAPHISCHE  
MASCHINEN

 **diatech**<sup>®</sup>

**CZ-DIATECH, a.s.**  
Kamýcká 7/40, Praha 6  
tel.: 233 081 291, fax: 233 338 740  
[www.diatech.cz](http://www.diatech.cz), [info@diatech.cz](mailto:info@diatech.cz)

## Technické parametry řady SWH

		SWH 90 L	SWH 90 LA	SWH 90 RLA	SWH 125 L	SWH 125 LA	SWH 125 RLA
Max. formát archu	mm	540 × 740	540 × 740	540 × 740	800 × 1200	800 × 1200	800 × 1200
Max. výška stohu	mm	1200	1200	1200	1350	1350	1350
Min. výška stohu	mm	440	450	540	650	650	650
Šíře plošin	mm	900	900	900	1250	1250	1250
Hloubka plošin	mm	625	625	625	900	900	900
Nosnost	kg	500	500	500	1000	1000	1000
Standardní příslušenství		pevný ovládací panel, klapky pro omezení stlačení stohu, mech. regulace množství vzduchu	Jako 90 L plus zarovnávací pravítko, naklánění o 15°, otáčecí ovládací panel	Jako 90 LA plus setřásání	pevný ovládací panel, klapky pro omezení stlačení stohu, mech. regulace množství vzduchu	Jako 125 L plus zarovnávací pravítko, naklánění o 15°, otáčecí ovládací panel	Jako 125 LA plus setřásání
Volitelné příslušenství		elektronická regulace množství vzduchu přes ovládací panel, přídatný kompresor pro účinnější provzdušňování			přídatný kompresor pro účinnější provzdušňování, elektronická regulace množství vzduchu přes ovládací panel, zvětšený rozvor plošin (1750 mm), zvýšená nosnost (1200 kg)		



		SWH 155	SWH 155 L	SWH 155 LA	SWH 155 RLA	SWH 180	SWH 180 L	SWH 180 LA	SWH 180 RLA
Max. formát archu	mm	1020 × 1420	1020 × 1420	1020 × 1420	1020 × 1420	1220 × 1650	1220 × 1650	1220 × 1650	1220 × 1650
Max. výška stohu	mm	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Min. výška stohu	mm	760	760	830	830	760	760	830	830
Šíře plošin	mm	1550	1550	1550	1550	1800	1800	1800	1800
Hloubka plošin	mm	1080	1080	1080	1080	1230	1230	1230	1230
Nosnost	kg	1800	1800	1800	1800	1900	1900	1900	1900
Standardní příslušenství		pouze obracení, pevný ovládací panel	pevný ovládací panel, klapky pro omezení stlačení stohu, mech. regulace množství vzduchu	Jako 155 L plus zarovnávací pravítko, naklánění o 15°, otáčecí ovládací panel	Jako 155 LA plus setřásání	pouze obracení, pevný ovládací panel	pevný ovládací panel, klapky pro omezení stlačení stohu, mech. regulace množství vzduchu	Jako 180 L plus zarovnávací pravítko, naklánění o 15°, otáčecí ovládací panel	Jako 180 LA plus setřásání
Volitelné příslušenství		klapky pro omezení stlačení stohu, zvětšený rozvor plošin (2000 mm), zvýšená nosnost (2200 kg)	elektronická regulace množství vzduchu přes ovládací panel, zvětšený rozvor plošin (2000 mm), zvýšená nosnost (2200 kg)			klapky pro omezení stlačení stohu, zvětšený rozvor plošin (2000 mm)	přídatný kompresor pro účinnější provzdušňování, elektronická regulace množství vzduchu přes ovládací panel, zvětšený rozvor plošin (2000 mm)		